

Thin Client UA2

Una innovadora solución de thin client para mejorar la eficiencia y el compromiso de los empleados



¿Por qué UA2?

Aumente la productividad y reduzca considerablemente los costes operativos con la conexión USB-C de última generación y el bajo consumo de energía de UA2. El diseño compacto mejora la colaboración, lo que fomenta la eficiencia en el compromiso de los empleados.



Características de UA2



La versatilidad de USB-C con múltiples funciones

Agilice su configuración con la conexión USB-C con múltiples funciones del UA2, que proporciona almacenamiento de datos, suministro de energía y visualización del monitor en un dispositivo delgado.



Uso eficiente de la energía

Diseñado con la CPU Intel® Alder Lake N100, UA2 minimiza el consumo de energía para una eficiencia óptima.



Diseño compacto y ligero

La solución UA2 con diseño compacto y ligero, aumenta la productividad, promoviendo el compromiso y la colaboración en equipo.



Únase a lo ecológico con UA2

Asóciase con nosotros para adoptar prácticas que respeten el medioambiente: UA2 incorpora un 30 % de plástico reciclado posconsumo (PCR), lo que fomenta la sostenibilidad para mejorar el medioambiente.

UA2 N260



USB Tipo-C

USB-C con múltiples funciones

-  Suministro de energía
-  Almacenamiento de datos
-  Monitor

Rendimiento

CPU	El procesador Intel® Alder Lake N100 admite hasta una frecuencia turbo máxima de hasta 3,4 GHz, cuatro núcleos y cuatro hilos
Memoria	DDR4 de 8 GB a 3200 MHz de un solo canal (con posibilidad de aumentar hasta 16 GB)
Visualización múltiple	2 DP 1.4 y 1 modo DP Alt USB-C - Hasta 1 x 4K60 + 2 x 1080P simultáneos - Hasta 2 x 4K60 HDR
Resolución de pantalla	4K 60 Hz (máx.)
Tarjeta gráfica y multimedia	- Tarjeta gráfica UHD 12.ª Gen Intel® de 24 unidades de ejecución (EU) - Compatibilidad con decodificación HEVC, VP9 y AVC - Compatibilidad con juego de instrucciones AVX2

Expansión

Wi-Fi (opcional)	- M.2 para módulo Wi-Fi (clave E) 2 orificios para antena exterior reservados - Bluetooth 5.3
Almacenamiento	- eMMC de 16 GB integrada de forma predeterminada (con posibilidad de aumentar hasta 64 GB) - Ranura mSATA para instalación de unidad de estado sólido
LAN	RJ-45 10/100/1000 Mbps
USB	4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-C 3.2 Gen2 con modo DP Alt, suministro de energía, almacenamiento de datos
Audio	Conector de audio combinado para auriculares y altavoz interno
Alimentación	Adaptador de alimentación de 12 VCC y 4 A (48 W)

Seguridad y gestión

Seguridad del procesador	Protección de arranque Intel®
Bloqueo de seguridad	Ranura de bloqueo Kensington
WoL	LAN RJ45 con diseño de alimentación en espera compatible con el evento de reactivación Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Entorno

Refrigeración	Refrigeración pasiva (sin ruido)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 35 °C, 32 °F a 95 °F en posición vertical
Humedad de funcionamiento	20% - 80% sin condensación
Diseño ecológico	30 % de plástico reciclado posconsumo (PCR) para carcasa de plástico

Especificaciones físicas

Dimensiones (an x al x fo) y peso

- 37 x 186 x 157 mm (sin pedestal)/0,9 kg
- 57 x 191,5 x 157 mm (con pedestal)/0,94 kg

Nota: UltrArmor se reserva el derecho de modificar, corregir, cancelar o mejorar la información, así como los productos y programas descritos en ella, en cualquier momento y sin previo aviso