

Thin Client UA3

Abordar las diversas necesidades diarias de los empleados en un entorno de cloud híbrido



¿Por qué UA3?

Gracias a la tecnología de AMD Ryzen™ Embedded R2000, UA3 destaca en rendimiento gráfico, desempeñando funciones multitarea sin problemas a través de su infraestructura de escritorio virtual, y todo ello cumpliendo los requisitos de presupuesto y durabilidad.



Características de UA3



Maximizar la productividad

Con el procesador AMD Ryzen™ Embedded R2000, UA3 aumenta el rendimiento de la CPU y la tarjeta gráfica más de un 30 %, superando las limitaciones de trabajo.



Solución económica para puntos de conexión

Thin client empresarial diseñado para tareas versátiles en entornos de trabajo híbridos, proporcionando soluciones rentables para las necesidades informáticas diarias.



Crear un espacio de trabajo integral

UA3 cuenta con soporte para 3 pantallas múltiples, 7 puertos USB y un excelente rendimiento para comunicaciones unificadas, lo que optimiza la eficiencia en el trabajo.



Informática sostenible

Asóciese con nosotros para adoptar prácticas que respeten el medioambiente: UA3 incorpora un 30 % de plástico reciclado posconsumo (PCR), lo que fomenta la sostenibilidad para mejorar el medioambiente.

UA3 N370

Rendimiento

CPU	Procesador AMD Ryzen™ Embedded R2312 con una frecuencia base de 2,7 GHz que se puede aumentar hasta 3,5 GHz, doble núcleo y cuatro hilos
Memoria	DDR4 de 4/8 GB a 2400 MHz de doble canal (con posibilidad de aumentar hasta 32 GB)
Visualización múltiple	3 DP 1.4 y 1 modo DP Alt USB-C (DP 3 Alt)
Resolución de pantalla	4K 60 Hz (máx.)
Tarjeta gráfica y multimedia	- Tarjeta gráfica AMD Radeon™ con hasta 3 unidades de cálculo, 1,2 GHz máx. - Compatibilidad con decodificación HEVC, VP9 y AVC - Compatibilidad con juego de instrucciones AVX2

Expansión

Wi-Fi (opcional)	- M.2 para módulo Wi-Fi (clave E) 2 orificios para antena exterior reservados - Bluetooth 5.3
Almacenamiento	- eMMC de 16 GB integrada de forma predeterminada (con posibilidad de aumentar hasta 64 GB) - Ranura mSATA para instalación de unidad de estado sólido
LAN	RJ-45 10/100/1000 Mbps
USB	4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 con modo DP Alt
Audio	Conector de audio combinado para auriculares y altavoz interno
Alimentación	Adaptador de alimentación de 12 VCC y 5A (60W)

Seguridad y gestión

Seguridad del procesador	- Protección de memoria AMD - AMD HVB
Bloqueo de seguridad	Ranura de bloqueo Kensington
WoL	LAN RJ45 con diseño de alimentación en espera compatible con el evento de reactivación Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Entorno

Refrigeración	Refrigeración pasiva (sin ruido)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 35 °C, 32 °F a 95 °F en posición vertical
Humedad de funcionamiento	20% - 80% sin condensación
Diseño ecológico	30 % de plástico reciclado posconsumo (PCR) para carcasa de plástico

Especificaciones físicas

Dimensiones (an x al x fo) y peso

- 45 x 188 x 188 mm (sin pedestal)/1,07 kg
- 68 x 195 x 188 mm (con pedestal)/1,12 kg

Nota: UltrArmor se reserva el derecho de modificar, corregir, cancelar o mejorar la información, así como los productos y programas descritos en ella, en cualquier momento y sin previo aviso