



Ready

Thin Client UA7

Diseño especial para entornos exigentes que requieren varias pantallas



¿Por qué UA7?

Mejore la productividad con UltrArmor UA7, impulsado por el procesador AMD Ryzen™ Embedded R2514 que proporciona el máximo rendimiento gráfico. Disfrute de hasta 4 pantallas UHD/4K, maximizando así la eficiencia en su negocio.



Características de UA7



Revolucionar la productividad

Optimizado para entornos de trabajo exigentes, el UA7 con procesador AMD Ryzen™ Embedded R2514 aumenta el rendimiento, brindando una productividad inigualable en un thin client fiable.



Admite hasta 9 puertos USB con USB-C

Nuestro thin client avanzado admite hasta 9 puertos USB, incluido USB-C, lo que amplía las capacidades para los usuarios en el cloud híbrido.



Reforzar la seguridad y la fiabilidad

UA7 admite una sólida protección gracias a la función de arranque validado por hardware (HVB, Hardware Validated Boot) de AMD, lo que garantiza la confianza en los productos de hardware.



Diseño para usuarios que necesitan 4 pantallas múltiples

UA7 está diseñado para usuarios que exigen configuraciones con 4 pantallas, ya que ofrece compatibilidad nativa de hasta 4 pantallas UHD/4K múltiples.

UA7 N700

Rendimiento

CPU	Procesador AMD Ryzen™ Embedded R2514 con una frecuencia base de 2,1 GHz que se puede aumentar hasta 3,7 GHz, cuatro núcleos y ocho hilos
Memoria	DDR4 de 8GB a 2667 MHz de doble canal (con posibilidad de aumentar hasta 32 GB)
Visualización múltiple	4 DP 1.4 y 1 modo DP Alt USB-C (DP 4 Alt)
Resolución de pantalla	4K 60 Hz (máx.)
Tarjeta gráfica y multimedia	- Tarjeta gráfica AMD Radeon™ con hasta 8 unidades de cálculo, 1,2 GHz máx. - Compatibilidad con decodificación HEVC, VP9 y AVC - Compatibilidad con juego de instrucciones AVX2

Expansión

Wi-Fi (opcional)	- M.2 para módulo Wi-Fi (clave E) 2 orificios para antena exterior reservados - Bluetooth 5.3
Almacenamiento	- eMMC de 16GB integrada de forma predeterminada (con posibilidad de aumentar hasta 64 GB) - M.2 para instalación de la unidad de estado sólido
LAN	RJ-45 10/100/1000 Mbps
USB	6 USB 2.0-A, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 con modo DP Alt
Audio	Conector de audio combinado para auriculares y altavoz interno
Lector de tarjetas inteligentes	Lector de tarjetas inteligentes Omnikey integrado (opcional)
Alimentación	Adaptador de alimentación de 12 VCC y 5A (60W)

Seguridad y gestión

Seguridad del procesador	- Protección de memoria AMD - AMD HVB
Bloqueo de seguridad	Ranura de bloqueo Kensington
WoL	LAN RJ45 con diseño de alimentación en espera compatible con el evento de reactivación Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Entorno

Refrigeración	Refrigeración pasiva (sin ruido)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 35 °C, 32 °F a 95 °F en posición vertical
Humedad de funcionamiento	20% - 80% sin condensación
Diseño ecológico	30 % de plástico reciclado posconsumo (PCR) para carcasa de plástico

Especificaciones físicas

Dimensiones
(an x al x fo) y peso

- 53 x 230 x 210 mm (sin pedestal)/1,5 kg
- 80 x 236 x 210 mm (con pedestal)/1,55 kg

Nota: UltrArmor se reserva el derecho de modificar, corregir, cancelar o mejorar la información, así como los productos y programas descritos en ella, en cualquier momento y sin previo aviso