


DKL D80010ZiG

Thin client ultra-compacto para entornos con infraestructuras centralizadas



DKL D80010ZiG es un Thin client versátil, con un diseño ultra-compacto, que puede colocarse detrás del monitor para un escritorio limpio. Además, no tiene ventiladores ni partes móviles, con lo que es un dispositivo duradero de bajo consumo. Permite conectar hasta 2 monitores HD con un óptimo rendimiento gráfico en aplicaciones gráficas comunes y aplicaciones de videoconferencia.

Powered by 10ZiG OS

DKL D80010ZiG integra el sistema operativo 10ZiG OS, basado en Linux, que ofrece total seguridad en el puesto de trabajo, y una perfecta integración con sesiones texto/gráficas, aplicaciones de software y los principales protocolos de conexión: AVD, Citrix, VMware, Parallels, VNC, RDP, entre otras.

Gestión Remota 10ZiG Manager™

Gracias a la consola de gestión 10ZiG Manager™, el administrador de TI puede gestionar cientos de equipos de forma simple, intuitiva y centralizada. Una herramienta, disponible para instalar en local o en el cloud, que permite configuración de permisos de acceso basado en roles, programación de tareas, control remoto mediante sombra, actualización de firmware, y descarga de informes.




Beneficios clave


- Diseño Ultra-Compacto para montaje detrás del monitor (VESA incluido)
- Sin ventiladores ni partes móviles
- Soporte DualView
- Conectividad a 1GbE y Wireless Opcional
- Sistema Operativo Linux (Powered by 10ZiG OS)
- Gestión remota centralizada (10ZiG Manager™)
- 5 años de Garantía
Advanced replacement y Soporte Técnico Dedicado

Especificaciones DKL D80010ZIG


Procesador	Intel® Atom™ Quad-Core <2.0GHz
Sistema Operativo	10ZiG OS (Linux)
Aplicaciones soportadas	Cliente AVD/W365, Citrix Workspace App, Dizion Frame Client, Firefox, Cliente Free RDP, Google Chrome, HP Cliente PCoIP de Anyware, Inuvika OVD, emulación iSeries/5250, Parallels Client, Putty, Cliente VMware Horizon, VNC (shadowing)
Protocolos soportados	Cliente AVD/W365: AVD, Windows365 Cloud PC; Citrix Cloud, Citrix Storefront, Netscaler; FreeRDP:RD Gateway, RD Load Balancer, RD Web, RDP; HP Anyware Client: Amazon Workspaces, Anyware (CAS), Dizion Frame Client, Inuvika OVD; Parallels Client: RAS, RDP; VMware: Horizon Security Server, Unified Access Gateway (UAG), Workspace One, VMware Horizon
Gestión	10ZiG Manager™
RAM	4GB DDR3L 1600MHz
Resolución	3840 x 2160
Audio/Micro	1x (Built-in 0.5W internal speaker)
Flash	8GB
Puertos	2x DP (Max. Resolución hasta 3840 x 2160 @30Hz) 2x USB 3.2 Gen1 2x USB 2.0 1x COM (opcional) 1x DC Jack 1x Line-Out
Red	1x RJ-45 10/100/1000 Base-T (x1 puerto adicional opcional) 1x WLAN M.2 (opcional)
Temperatura operativa	32° to 95° F (0° to 35° C)
Humedad relativa	20% a 80% sin condensación
Fuente Alimentación	24W, DC 12V/2A fuente externa
Montaje	VESA Bracket incluido
Dimensiones (mm)	130(W) x 125.4(D) x 32(H)
Peso (g)	900g
Certificaciones	CE/ FCC/ LVD
Garantía	3 años Service-Pack 5 años opcional



Vista Frontal



Vista Posterior



Vista Lateral

SOLICITA UNA DEMO

dakelinfo@dakel.com

935 043 533

SOPORTE & SERVICEPACK

Amplía la garantía con Advanced Replacement durante 5 años, y obtén acceso prioritario a nuestros técnicos certificados para cualquier consulta o ayuda con la implementación de la solución. **Más de 150K instalaciones thin client nos avalan.**